NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

PULSAR H

Réference: 16015001
Laser horizontal automatique

DESCRIPTION

Laser horizontal automatique

• Fonctionnement simple avec programme de fonction clair.
• En cas de perturbations sur le trépied, le laser interrompt sa rotation.
Avec le mode tilt cummulable, il s'arrête alors et ne redémarre pas.
Des résultats de mesure incorrects sont ainsi évités.
• Pour une utilisation difficile dans la construction, le PULSAR H dispose d'un boîtier en aluminium à paroi épaisse.
• Fabrication de la plus haute qualité.
• La diode laser utilisée augmente considérablement la visibilité en interieur
• Portée totale de 600 m.

AVANTAGES

Vos avantages et applications

• Configurez, allumez - allons-y! pas d'ajustement fastidieux.
• Package complet avec récepteur et manuel d'utilisation.
• Convient pour les travaux d'excavation et de bétonnage, le coffrage et Nivellement des fondations, aménagement paysager et construction de routes, ainsi que pour contrôle de la hauteur dans des zones de chantier.

SPÉCIFICATIONS

Précision	± 1 mm à 10 m
Plage d'autonivellement	± 5°
Portée avec cellule	Ø 600 m
Autonomie	20 heures
Rotation	600 t/min
Plage de température	-20 °C jusqu'à +50 °C
Poids	3.000 g
Dimensions	215 x 190 x 210 mm
Étanchéité	IP65
Diode laser / couleur	635 nm, cl. 2 / rouge

top tec lutz
Vermessungssysteme
Heimweg 5 · 5727 Oberkulm
Fon 044 371 72 05 · Fax 044 371 72 67
www.toptec.ch · e-mail lutz@toptec.ch