

Fiche technique du produit

Leica DISTO™ X3

Pack Leica DISTO™ X3 P2P

Caractéristiques



- Portée jusqu'à 150 m
- Précision $\pm 1,0$ mm, résolution 0,1 mm
- Protégé selon IP65
- Pièce finale automatique de 5 cm de long
- Tests de chute réussis de 2 m
- Capteur d'inclinaison
- Interface utilisateur graphique pour une commande intuitive
- Technologie Bluetooth® pour un transfert de données sans erreur
- Fonctionne avec l'application DISTO™ Plan (iOS et Android) et DISTO™ transfer (Windows)
- Transfert de données via Bluetooth® avec simulation de clavier
- Mesure P2P avec adaptateur Leica DST 360

Caractéristiques techniques

	Leica DISTO™ X3	Pack Leica DISTO™ X3 P2P
Précision obtenue dans des conditions favorables *	1,0 mm / 0,04" ***	
Précision obtenue dans des conditions défavorables **	2,0 mm / 0,08" ***	
Portée dans des conditions favorables *	0,05 – 150 m / 0,16 – 500 ft ***	
Portée dans des conditions défavorables **	0,05 – 80 m / 0,16 – 260 ft ***	
Plus petite unité de mesure affichée	0,1 mm / 1/32 in	
X-Range Power Technology	oui	
Plage de mesure d'inclinaison ****	360°	
Tolérance de mesure d'inclinaison ****	$\pm 0,2^\circ$	
Laser	classe 2, 635 nm, < 1 mW	
Plage de mesure avec Leica DST 360 horizontal	-	360°
Plage de mesure avec Leica DST 360 vertical	-	-64° à >90°
Tolérance de la fonction P2P à (distance)	-	± 2 mm / 2 m ± 5 mm / 5 m ± 10 mm / 10 m
Ø du point laser à (distance)	6 / 30 / 60 mm 10 / 50 / 100 m	
Classe de protection	IP65 (contre la poussière et l'eau de ruissellement) Tests de chute réussis de 2 m	
Arrêt auto du laser après	90 s	
Arrêt auto du laser après	180 s	
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v4.0	
Portée du Bluetooth® Smart	jusqu'à 10 m	
Autonomie des piles (2 x AA)	jusqu'à 4'000 mesures jusqu'à 8 heures en fonctionnement	
Dimensions (H x P x L)	132 x 56 x 29 mm 5,2 x 2,2 x 1,1 in	208 x 170 x 150 mm 8,2 x 6,7 x 5,9 po
Poids (avec piles)	188 g / 6,63 oz	1470 g / 51,9 oz
Plage de température stockage travail	-25 à 70 °C / -13 à 158 °F -10 à 50 °C / 14 à 122 °F	

* Conditions favorables : cible blanche et à réflexion diffuse (mur peint blanc), faible luminosité de fond et températures modérées.

** Conditions défavorables : cibles à réflexion plus faible ou plus élevée, forte luminosité de fond ou températures limites de la plage spécifiée.

*** Les tolérances s'appliquent de 0,05 m à 5 m avec un niveau de fiabilité de 95 %. Au-dessus de 5 m, la tolérance peut se dégrader selon les valeurs indiquées dans le manuel du produit.

**** après calibrage par l'utilisateur. Les écarts additionnels relatifs à l'angle correspondent aux valeurs indiquées dans le manuel du produit.

Fonctions

Mesure de distance	Fonction peinture (surface avec mesure part.)	Contenu d'affichage tournant
Mesure min/max	Pythagore 3 points	Bluetooth® Smart (incl. mode clavier)
Mesure permanente	Smart Horizontal Mode / poursuite latérale	Favoris personnalisés
Implantation	Niveau	Retardateur
Addition/soustraction	Mémoire	Technologie point à point/ distance*
Surface	Bip	Surface intelligente*
Angle de pièce / surface triangulaire	Écran couleur éclairé	Pièce intelligente**
Volume	Pièce finale multifonctionnelle automatique	

* En combinaison avec l'adaptateur Leica DST 360

** En combinaison avec l'application DISTO™ Plan (fonction d'achat intégrée)

Fourniture



Leica DISTO™ X3

Réf. 850833

Réf. 850834 pour les États-Unis

Leica DISTO™ X3, étui, dragonne, 2 piles AA, certificat de calibrage Silver, manuel abrégé



Pack Leica DISTO™ X3 P2P

Réf. 887687

Leica DISTO™ X3, étui, dragonne, 2 piles AA, adaptateur P2P DST 360, trépied TRI 120, coffret rigide, certificat de calibrage Silver, manuels abrégés

Accessoires

Trépied universel TRI 100

Réf. 757938

Adaptateur de visée FTA 360

Réf. 799301

Adaptateur P2P FTA 360

Réf. 864982

Adaptateur P2P DST 360 et trépied TRI 120, dans un coffret robuste

Réf. 848783

Plaque de mire GZM 26 pour longues distances

Réf. 723385

Plaque de mire GZM 3 pour gabarits

Réf. 820943

Chargeur Powerline avec 4 piles AA

Réf. 806679

Extension de garantie




Enregistrez votre produit dans un délai de 8 semaines à partir de la date d'achat sur www.disto.com/warranty et bénéficiez de notre garantie de 3 ans sur nos instruments, de 2 ans sur les piles Li-ion.

Revendeur spécialisé

top tec lutz

Vermessungssysteme
Heimweg 5 · 5727 Oberkulm
Fon 044 371 72 05 · Fax 044 371 72 67
www.toptec.ch · e-mail lutz@toptec.ch



selon CEI 60825-1

Illustrations, descriptions et caractéristiques techniques non contractuelles ; sous réserve de modifications. (V 1.0)
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, 2022.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Suisse
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems