

## VOLLAUTOMATISCHER HORIZONTALLASER

- Einfache Bedienung mit übersichtlichem Funktionsprogramm.
- Bei Störungen am Stativ unterbricht der Laser die Rotation. Im zuschaltbaren Tilt-Modus bleibt er dann stehen und richtet sich nicht neu aus. Falsche Messergebnisse werden so verhindert.
- Für den harten Einsatz am Bau hat der PULSAR H ein massives, dickwandiges Aluminiumgehäuse.
- Höchste Qualität in der Verarbeitung.
- Eingesetzte Laserdiode erhöht deutlich die Sichtbarkeit im Innenbereich.
- Gesamtreichweite von guten 600 m.
  
- Optional erhältlich: Batteriefach inkl. 4 C-Batterien Art.-Nr. 22201000, so können Sie Ihren Pulsar Rotationslaser auch mit handelsüblichen C-Batterien betreiben. Das Batteriefach verfügt über keine Ladebuchse um ein versehentliches Laden der Alkalinebatterien zu verhindern.



## VORTEILE

- Aufstellen, einschalten – Los gehts! kein mühsames Justieren.
- Komplettpaket mit Empfänger und Zieltafel.
- Eignet sich für Aushub- und Betonierarbeiten, Schalungs- und Fundamentnivellierungen, Landschafts- und Straßenbau, sowie zur Höhenkontrolle im Baustellenbereich.



## TECHNISCHE DATEN

Toleranz	±1 mm auf 10 m
Selbstnivellierbereich	± 5°
Arbeitsbereich mit Empfänger	Ø 600 m
Laserdiode / Farbe	635 nm, Klasse 2 / rot
Betriebsdauer	20 h
Rotationsgeschwindigkeit	600 U / min
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Gewicht	3.800 g
Maße	202 x 202 x 194 mm
Schutzklasse	IP56



## LIEFERUMFANG

- PULSAR H mit Tragekoffer und Bedienungsanleitung
- Laserempfänger PDR60 (Made in Germany) mit Klammer
- Ladegerät
- Zieltafel
- Lasersichtbrille

